Услуги автомобиля с АГП

Наша компания предоставляет услуги по аренде автогидроподъемника на базе автомобиля ISUZU.

Базовая стоимость машино-часа автогидроподъемника на базе автомобиля ISUZU

Автогидроподъемник ISUZU

Автогидроподъемник Socage T-17 ISUZU-NQR75P оснащен коленчатой стрелой с люлькой. Изолированная люлька позволяет оператору производить работы в электрокоммуникациях с напряжением до 1000 V. Управление подъёмником дублируется в люльке и на платформе. Пульт управления на платформе изолирован от несанкционированного доступа. Люлька оборудована устройством поворота. Максимальная грузоподъёмность люльки составляет 250 кг.




Геометрические параметры крана и грузовысотн


Основные технические данные и характеристики

Грузоподъемность, (кг)	250
Рабочая высота подъема, (м)	17,7
Вылет, при массе груза в люльке,(м) 80 кг 250 кг	10,0 8,0
Вместимость люльки, чел., не более	2
Габаритные размеры люльки, (м) длина ширина глубина	1,4 0,7 1,1
Угол поворота, (град.)	360°
Время подъема люльки на рабочую высоту, (с)	39
Полная масса подъемника, (кг)	5000

ые характеристики

Скорость передвижения подъемника, (км/ч)	60
Максимальный уклон, преодолеваемый подъемником, % не менее	36





Фотогалерея





